



Токарный станок с ЧПУ JET JCK-1640S CNC (Siemens, ручн. патрон, 6-ти поз. ре

Артикул: 55000004T

Цена: 3 298 000 руб.



Характеристики

Система ЧПУ	Siemens 808DA
Макс. Ø над станиной, мм	400 мм
Макс. Ø заготовки над станиной при использовании револьверной головы, мм	295 мм
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм	210 мм
Макс. Ø заготовки над суппортом при использовании стационарных резцовых блоков, мм	165 мм
Макс. длина точения, мм	850 мм
Ø гидравлич. патрона, дюйм (мм)	10 (250) дюйм (мм)
Макс. длина точения при использовании револ. головы, мм	680 мм
Ø патрона, дюйм (мм)	10 (250)
Макс. перемещение по оси X, мм	250 мм
Макс. перемещение по оси X при использовании стационарных резцовых блоков, мм	320 мм
Макс. перемещение по оси Z, мм	960 мм
Направляющие/ширина X,Z, тип/мм	скольжения тип / мм
Ø ШВП X/Z шаг резьбы, класс точности, мм	25x4 / 40x6 мм
Частота вращения шпинделя, об/мин	100-2000 об/мин
Конус шпинделя	D8 / МК-7 тип
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм	80 мм



Ø отверстия в гидравлич. патроне, мм	75 мм
Внутренний Ø тяговой трубы (гидравлич. патрон), мм	52; 75 (опция) мм
Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон), мм	48; 63 (опция) мм
Кол-во позиций инструмента, шт	6 шт
Макс. размер инструмента, мм	25x25; 20x20 (6 поз.) мм
Макс. Ø инструмента, мм	20 (6 поз.) мм
Конус пиноли задней бабки	МК-4 тип
Ø пиноли задней бабки, мм	75 мм
Ход пиноли задней бабки, мм	130 мм
Точность позиционирования, мм	±0,016 мм
Повторяемость, мм	±0,009 мм
Максимальная скорость подачи X/Z	8 / 10 м / мин
Мощность мотора системы подачи СОЖ, кВт	0,09 кВт
Мощность мотора гидростанции, кВт	0,75 кВт
Крутящий момент на главном двигателе	57; 76 Нм
Крутящий момент на шпинделе, Нм	142; 190 Нм
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм	до 450 Нм
Револьверная голова	Есть
Напряжение, В	400
Расстояние между центрами, мм	1000
Мощность главного двигателя, кВт	5,5; 7,5 кВт
Длина, мм	2310
Ширина, мм	1345
Высота, мм	1600
Масса, кг	2250
Длина в упаковке, см	2580